

# 233 SENSAZIONI

## PITTURA DECORATIVA SEMILUCIDA PERLESCENTE INTERNO

Pittura acrilica semilucida, per interni, ad elevato effetto madreperlato e di grande valore decorativo. Il colore cangiante della finitura varia a seconda dell'angolo dal quale è posto l'osservatore ed è in grado di impreziosire con le sue suggestioni cromatiche ogni tipo d'ambiente.

### Indicazioni d'impiego:

Particolarmente adatta per qualsiasi ambiente interno.

<b>Peso specifico:</b>	1,04 KG/LT ± 0,02 KG/LT
<b>pH</b>	± 8,5
<b>Residuo secco in massa:</b>	28,40%
<b>Viscosità cinematica alla temperatura di 20 °C: con Brookfield RVT, girante n. 6 a velocità 50:</b>	11.000 cps ± 1.000 cps
<b>Brillantezza:</b>	65 gloss ± 2 gloss

### Consigli d'applicazione:

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante pulizia spazzolatura manuale o meccanica. Rimuovere le pitture precedenti che non sono ben ancorate, il grasso residuo e la muffa. Se il muro è nuovo assicurarsi che sia invecchiato per almeno 4 settimane. Se il muro è vecchio e strofinando la mano sul muro lascia la polvere, applicare una mano di fissativo **ACRILIFIX** (vedi scheda).

### Applicazione del Fondo L

Applicare il **Fondo L** diluito al 20-30% con acqua con un rullo a pelo corto in due mani in colore bianco o della stessa tinta del decorativo finale.

### Applicazione di SENSAZIONI a tampone

Applica per mezzo di un rullo a pelo corto su di una superficie di circa 3-4 mq circa e procedere subito alla lavorazione con l'attrezzo ritenuto più idoneo (tampone, pennello, spatola, spugna). Continuare l'applicazione e la lavorazione avendo cura che non si formino delle antiestetische giunture tra le diverse fasi applicative

<b>Ambiente:</b>	minima 5°C; massima 40°C (con un'umidità relativa non superiore all'80%)
<b>Pittura di fondo consigliata:</b>	<b>FONDO L</b>
<b>Applicazione:</b>	Spugna marina, tampone, guanto
<b>Tipo di diluente:</b>	acqua
<b>Diluzione:</b>	prima mano al 5% con acqua, seconda mano all'8%

### Formati disponibili:

0,750 LT – 4,5 LT

### Basi disponibili:

BN ARGENTO  
BN ORO

### Toner disponibili:

TONER 500 => 564

### Colori disponibili:

colori della cartella SENSAZIONI

### Protettivi disponibili:

022 IL VELLUTO

### Composizione:

Idropittura murale a base di leganti di resina acrilica in dispersione acquosa, pigmenti e speciali riempitivi

### Indicazioni di sicurezza:

Il prodotto non necessita di etichettatura CEE. Consultare le schede di sicurezza.

### Indicazioni per lo stoccaggio:

Durato di stoccaggio: 2 anni nel suo imballaggio originario, senza esser stato diluito  
Temperatura di stoccaggio:  
Min 2° C; Max 36° C; Proteggere contro il gelo

### Tipi di rifiuto:

Latta vuota: speciali assimilabili ai rifiuti urbani  
Latta con dei residui: speciali

Giolli srl garantisce che le informazioni contenute

<b>Resa:</b>	4 mq al L a due mani;
<b>Pulizia degli strumenti:</b>	Con acqua calda subito dopo l'uso
<b>Tempo di lavorabilità:</b>	20 minuti
<b>Essiccazione a 23 ° C e 65% di umidità relativa:</b>	Al tatto: 40 minuti In profondità: 1,5 ore
<b>Tempi di ricopertura:</b>	Minimo 2 ore

nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche. Nonostante ciò Giolli non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Consigliamo quindi di verificare di volta in volta l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.

## 022 IL VELLUTO

### Protettivo trasparente ad effetto seta per decorativi

Vernice all'acqua non ingiallente, atossica, inodore, di rapida essiccazione, ad effetto seta. Indicato per proteggere e rendere più resistente alla presa di sporco ed allo sfregamento, le finiture decorative.

Diluizione: pronto all'uso, max 5% con acqua

Applicazione: pennello, rullo

Resa: ~ 10 mq al L ad una mano

